AP-114

WIFI-controller met GRATIS app


Open uw poort via smartphone of PC

Open 5 poorten met gratis app

Beheer codeklavier of kaartlezer op afstand

Bekijk live de status van uw poorten

Beheer via SMS, USB of app



Voeding 12Vdc

ApKey codeklavier / proximity kaartlezer

Available on the App Store

GET IT ON Google Play




Beheer gebruikers, codes, tijdzones,... via smartphone met **Apporteq** app voor Android en iOS



Beheer gebruikers, codes, tijdzones,... via computer met **ApportConfig** software, lokaal via USB of op afstand

Porte
access technology

- WIFI verbinding met bestaand netwerk
- Gratis app voor gebruik en beheer
- Op afstand instellen via internet
- Meldingen in real time
- Beheer verschillende installaties en deuren



Technische eigenschappen AP-114

Voedingsspanning	10-24 Vdc
Stroomverbruik	50 mA (rust) Tot 150 mA (bij zenden)
Relaisuitgang	1 (1A / 30 Vdc, 0,5A / 125 Vac)
Aantal in- en uitgangen	+ 4 instelbare contacten: ingang of open-collector-uitgang + 1 relaisuitgang
Type ingang	Instelbaar: NC, NO, EOL(10kΩ evluatie) of Wiegand (IN1)
Type uitgang	Instelbaar: impuls of houdcontact
Geheugen niet verzonden items	60
Gebeurtenissengeheugen	5000
Aantal gebruikers	Max. 990
WIFI protocol	802.11 b/g/n (WPA, WPA2, WPA mixed)
WIFI frequenties	2,4 GHz
Temperatuursbereik	-20 °C tot +50 °C; tot 80% rel. vochtigheid bij +20 °C
Afmetingen	65 x 77 x 25 mm